

—OBX[®]—
AUBOUEIX

IRIS 2



FABRIQUÉ EN  FRANCE

CONCEPTION
CERTIFICATION
ET FABRICATION
100% FRANÇAISES

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France • T. +33 1 46 05 76 21

IRIS 2

N°1 DE SA CATÉGORIE ET L'UN DES "BEST SELLERS" EN EUROPE !
LE CASQUE IRIS 2 PROTÈGE LES UTILISATEURS DES SECTEURS DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DANS LES SITUATIONS LES PLUS EXIGEANTES. RECONNU POUR SA SOLIDITÉ, GARANTISSANT UNE SÉCURITÉ OPTIMALE ET UN CONFORT EXCEPTIONNEL, IL EST ÉQUIPÉ D'UNE LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION INTÉGRÉE ET ARTICULÉE PERMETTANT LE PORT DE LUNETTES CORRECTRICES.

DOMAINES D'APPLICATION



MÉTIER
DU BÂTIMENT



TRAVAUX
PUBLICS



SECTEUR
INDUSTRIEL

AVANTAGES

- CALOTTE EN ABS MOULÉ POUR UNE MEILLEURE ROBUSTESSE
- RÉSISTANCE À LA DÉFORMATION LATÉRALE : LD
- OUVERTURES D'AÉRATION RÉGLABLES
- GOUTTIÈRE D'ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE
- HARNAIS 6 POINTS EN TEXTILE AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE À CRÉMAILLÈRE DE 49 à 63 cm
- LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION CLASSE 1 ARTICULÉE POUR PORTEUR DE LUNETTES DE VUE
- DISPONIBLE EN VERSION PORTE-BADGE ET VERSION NON AÉRÉ (BASSE TENSION) : IRIS 2 ÉLEC
- PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION : JUGULAIRE 4 POINTS, ANTIBRUIT, ÉCRAN, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

NF EN 397+A1 : 2013

Résistance à la pénétration (3 kN) et absorption des chocs (5 kN).

Résistance à la flamme.

Résistance aux très basses températures (-30 °C).

Déformation latérale : LD.

NF EN 50365 : 2002



Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque IRIS 2 ÉLEC - Classe 0.

EN 50365 : 2023*

Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque IRIS 2 ÉLEC - Classe 0.

IRIS 2 : CATÉGORIE 2

IRIS 2 ÉLEC : CATÉGORIE 3

*en cours de certification

CERTIFICATIONS ET CARATÉRISTIQUES DE LA LUNETTE

La lunette-masque de protection intégrée est conforme à la norme NF EN 166 : 2002, dont les principaux tests sont les suivants : puissances optiques des oculaires, classe optique 1 - **LUNETTE INCOLORE** : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : numéro d'échelon 2-1,2, selon NF EN 170 : 2003 - **LUNETTE TEINTÉE** : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : numéro d'échelon 5-3,1, selon NF EN 172/A2 : 2001, filtre très foncé - protection contre les particules lancées à grande vitesse (impact à basse énergie : 45m/s), symbole F.



Aération avec
ouverture
réglable



Casque
100%
recyclable



Version
porte-badge



Lunette-masque
de protection



Tour de tête à crémaillère
avec bandeau garniture
Sanicontour 32 cm



COMPOSANTS DU CASQUE

CALOTTE	A.B.S. moulé sous pression avec aération réglable.
HARNAIS	Coiffe avec 6 points d'ancrage et sangles textiles en polyamide. Tour de tête en polyéthylène basse densité avec bandeau garniture anti-sueur hypoallergénique Sanicontour 32 cm ou, en option, Confort Plus. Serre-nuque à crémaillère amovible et réglable de 49 à 63 cm en polyamide et mousse de confort.

LUNETTE-MASQUE	En polycarbonate anti-chocs, anti-U.V., traitée anti-rayures, ajustable, incolore ou teintée. En option : lunette-masque avec repose-nez en silicone.
-----------------------	--

REPOSE-NEZ

VERSION PORTE-BADGE

JUGULAIRE 4 POINTS

STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS



repose-nez
en silicone

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque IRIS 2 peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud ou transfert.



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces • Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 mm - 10 kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. I AET N° 2754/0090/158/04/24/0367



IRIS 2 ÉLEC

LE CASQUE DE SÉCURITÉ IRIS 2 ÉLEC EST LA VERSION SANS AÉRATION (BASSE TENSION) DU CASQUE IRIS 2 POUR ASSURER UN ISOLEMENT ÉLECTRIQUE SUR INSTALLATIONS À BASSE TENSION.

IL RÉPOND AUX NORMES : NF EN 397 + A1:2013, SYMBOLE 440 V C.A. ET NF EN 50365 : 2002, SYMBOLE DOUBLE TRIANGLE - CLASSE 0.

LE CASQUE IRIS 2 ÉLEC PROTÈGE LES UTILISATEURS DANS LES SITUATIONS LES PLUS EXIGEANTES.

RECONNU POUR SA SOLIDITÉ ET SON CONFORT EXCEPTIONNEL, IL EST ÉQUIPÉ D'UNE LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION INTÉGRÉE ET ARTICULÉE PERMETTANT LE PORT DE LUNETTES CORRECTRICES.



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces • Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 mm - 10 kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. I AET N° 2754/0090/158/03/19/0020



COLORIS STANDARDS

		IRIS 2	IRIS 2 PORTE-BADGE	IRIS 2 ÉLEC	IRIS 2 ÉLEC PORTE-BADGE
COULEURS	PANTONE / RAL	réf. aéré	réf. aéré	réf. non aéré	réf. non aéré
 BLANC	RAL9003	0271C	0271PBC	0271SC	0271SPBC
 JAUNE	P7548C	0272C	0272PBC	0272SC	0272SPBC
 ORANGE	P165C	0273C	0273PBC	0273SC	0273SPBC
 VERT	P2418C	0274C	0274PBC	0274SC	0274SPBC
 BLEU	P2387C	0275C	0275PBC	0275SC	0275SPBC
 ROUGE	RAL3002	0276C	0276PBC	0276SC	0276SPBC

COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

COULEURS	PANTONE / RAL	réf. non aéré	réf. non aéré	réf. non aéré	réf. non aéré
 JAUNE FLUO	RAL1026	0272FC	0072FSPB	0272SFC	0272SFPBC
 ORANGE FLUO	RAL2005	0273FC	0273FPBC	0273SFC	0273SFPBC
 GRIS	P430C	0271GRC	0271GRPBC	0271GRSC	0271GRSPBC
 BLEU MARINE	P2475C	0275CM	0275CMPBC	0275SCM	0275CMSPBC



Si vous souhaitez :

- un casque IRIS 2 équipé de la lunette-masque avec repose-nez intégrée, ajoutez un "R" à la fin de la référence : xxxxxR.
- un casque IRIS 2 avec lunette-masque teintée, ajoutez un "T" à la fin de la référence : xxxxxT