OBX®
AUBOUEIX

KARA

FABRIQUÉ EN FRANCE
CONCEPTION
CERTIFICATION
ET FABRICATION
100% FRANÇAISES

aubouеix.com

Auboueix SAS
49, rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt, France · T. +33 1 46 05 76 21

FABRIQUÉ EN FRANCE
CONCEPTION CERTIFICATION ET FABRICATION 100% FRANÇAISES

OBX AUBOUEIX

KARA

LE CASQUE DE SÉCURITÉ KARA EST UN CASQUE MODERNE, LÉGER ET TRÈS POLYVALENT, OFFRANT UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LES RISQUES DES MÉTIERS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INDUSTRIE. DISPONIBLE EN VERSION VISIÈRE COURTE OU VISIÈRE LONGUE, IL RÉPOND AUX ATTENTES DES PLUS GRANDS UTILISATEURS.

DOMAINES D'APPLICATION

- MÉTIERS DU BÂTIMENT
- TRAVAUX PUBLICS
- SECTEUR INDUSTRIEL
- SECTEUR FORESTIER

AVANTAGES

- CALOTTE EN ABS MOULÉE LÉGÈRE ET CONFORTABLE
- OUVERTURES D'AÉRATION RÉGLABLES
- GOUTTIÈRE D'ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE
- HARNAIS 4 POINTS OU 6 POINTS EN TEXTILE RÉGLABLE EN HAUTEUR. BANDEAU GARNITURE SANICONTOUR 32 cm
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE A CRÉMAILLÈRE DE 49 à 63 cm
- PEUT RECEVOIR LA LUNETTE DE PROTECTION KARA DE CLASSE OPTIQUE 1
- VERSION NON AÉRÉ (BASSE TENSION) : KARA ÉLEC
- PRINCIPAUX ACCESSOIRES : JUGULAIRE 4 POINTS, PORTE-BADGE, ANTIBRUIT, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
- 6 COLORIS STANDARDS ET COLORIS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

NF EN 397+A1 : 2013	Résistance à la pénétration (3 kN) et absorption des chocs (5 kN). Résistance à la flamme. Résistance aux très basses températures (-30 °C).
NF EN 50365 : 2002	Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque KARA ÉLEC - Classe 0.
EN 50365 : 2023*	Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque KARA ÉLEC - Classe 0.

KARA : CATÉGORIE 2 KARA ÉLEC : CATÉGORIE 3

*en cours de certification

CERTIFICATIONS ET CARATÉRISTIQUES DE LA LUNETTE

La lunette de protection KARA est conforme à la norme NF EN 166 : 2002, dont les principaux tests sont les suivants : puissances optiques, classe optique 1 - **LUNETTE INCOLORE** : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : numéro d'échelon : 2-1,2, selon NF EN 170:2003 - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120m/s, symbole B - **LUNETTE TEINTÉE** : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : numéro d'échelon : 5-3,1, selon NF EN 172/A2:2001, filtre très foncé - protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120 m/s, symbole B.

OBX AUBOUEIX

100% RECYCLABLE

Disponible en visière courte ou visière longue

CE

NF EN 397
NF EN 50365
NF EN 170
NF EN 166

48 mois
340 g

COMPOSANTS DU CASQUE

CALOTTE	A.B.S. moulé sous pression avec aération réglable.
HARNAIS	Coiffe avec 4 points d'ancrage et sangles textiles en polyamide. Tour de tête en polyéthylène basse densité. Bandeau garniture anti-sueur hypoallergénique Sanicontour 32 cm ou, en option, Confort Plus. Serre-nuque à crémaillère amovible et réglable de 49 à 63 cm en polyamide et mousse de confort.

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque KARA peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud ou transfert.

OPTIONS

LUNETTE

Lunette de protection de 45 g de classe optique 1 en polycarbonate (incolore ou teintée), ergonomique et traitée anti-rayures et anti UV.

Version avec repose-nez en silicone disponible.

lunette KARA incolore

lunette KARA teintée

repose-nez en silicone

PORTE-BADGE

JUGULAIRE 4 POINTS

STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

20 Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces • Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 mm - 8 kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. I AET N° 2754/0090/158/04/24/0387

FABRIQUÉ EN FRANCE
CONCEPTION CERTIFICATION ET FABRICATION 100% FRANÇAISES

100% RECYCLABLE

CE
NF EN 397
NF EN 50365
NF EN 170
NF EN 166

48 mois
375 g

KARA MONTEUR

LE CASQUE KARA MONTEUR VISIÈRE COURTE OU LONGUE EST ÉQUIPÉ D'UNE JUGULAIRE TYPE "MONTAGNE" À 4 POINTS ET À FERMETURE BOUCLE FLASH. RÉSISTANCE DE LA JUGULAIRE DE 15 À 25 daN. EN OPTION, LE KARA MONTEUR PEUT ÊTRE ÉQUIPÉ D'UN PORTE-BADGE, DE LUNETTES KARA, ET DE STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS DE COULEUR GRIS ARGENTÉ, ROUGE, VERT OU JAUNE.

LE CASQUE KARA MONTEUR EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION ÉLEC.

Existe également en version visière courte

Option porte-badge rigide format carte Pro BTP 85 x 54 mm

Jugulaire 4 points boucle flash

Option kit 6 stickers rétroréfléchissants

Option lunettes KARA

20 Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces • Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 mm - 10 kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. I AET N° 2754/0090/158/04/24/0387

aubouéix.com

FABRIQUÉ EN FRANCE
CONCEPTION CERTIFICATION ET FABRICATION 100% FRANÇAISES

100% RECYCLABLE

CE
NF EN 397
NF EN 50365
NF EN 170
NF EN 166

48 mois
340 g

KARA ÉLEC

LE CASQUE DE SÉCURITÉ KARA ÉLEC EST LA VERSION SANS AÉRATION (BASSE TENSION) DU CASQUE KARA POUR ASSURER UN ISOLEMENT ÉLECTRIQUE SUR INSTALLATIONS À BASSE TENSION. IL RÉPOND AUX NORMES : NF EN 397 + A1:2013, SYMBOLE 440 V C.A. ET NF EN 50365 : 2002, SYMBOLE DOUBLE TRIANGLE - CLASSE 0. CELA EN FAIT UN CASQUE DE CATÉGORIE 3.

MODERNE, LÉGER ET TRÈS POLYVALENT, OFFRANT UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LES RISQUES DES MÉTIERS DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INDUSTRIE, IL EST DISPONIBLE EN VERSION VISIÈRE COURTE OU VISIÈRE LONGUE, ET EN VERSION MONTEUR. IL RÉPOND AUX DEMANDES DES UTILISATEURS LES PLUS EXIGEANTS.

Existe également en version visière courte

Calotte en ABS moulé

Serre-nuque à crémaillère avec mousse de confort et bandeau garniture Sanicontour 32 cm

Option : lunette de protection

KARA ÉLEC : CATÉGORIE 3

Harnais textile 4 points

20 Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces • Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 mm - 8 kg

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. I AET N° 2754/0090/158/04/19/0021

auboueix.com

FABRIQUÉ EN FRANCE
CONCEPTION CERTIFICATION ET FABRICATION 100% FRANÇAISES

100% RECYCLABLE

CE
NF EN 397
NF EN 170
NF EN 166
48 mois
640 g

KARA FORESTIER

IDÉAL POUR LES TRAVAUX D'ÉLAGAGE ET FORESTIERS, OFFRANT UNE PROTECTION DE LA TÊTE, DU VISAGE ET DES OREILLES. LE CASQUE RÉFÉRENCE : 0163KV5C KARA FORESTIER EST À VISIÈRE LONGUE, ÉQUIPÉ D'UNE COIFFE TEXTILE 4 POINTS AVEC SERRE-NUQUE À CRÉMAILLÈRE (49 à 63 cm).

LIVRÉ AVEC PORTE-ÉCRAN, ÉCRAN GRILLAGÉ, DISPOSITIF ANTI-BRUIT H510P3E (-26DB). ÉCRAN GRILLAGÉ RELEVABLE ET AJUSTABLE.

EN OPTION : JUGULAIRE 4 POINTS À FERMETURE BOUCLE FLASH POUR UN MEILLEUR CONFORT.

Option protège-nuque en tissu enduit PVC orange

Écran grillagé acier 5C

Dispositif Anti-Bruit - 26dB

1 Conditionnement : Vendu à l'unité

La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. I AET N° 2754/0090/158/04/24/0387

COLORIS STANDARDS

COULEURS	PANTONE / RAL	KARA VISIÈRE COURTE réf. aéré	KARA VISIÈRE LONGUE réf. aéré	KARA ÉLEC VISIÈRE COURTE réf. non aéré	KARA ÉLEC VISIÈRE LONGUE réf. non aéré
BLANC	RAL9003	0031TC	0031LTC	0031STC	0031SLTC
JAUNE	P7548C	0032TC	0032LTC	0032STC	0032SLTC
ORANGE	P165C	0033TC	0033LTC	0033STC	0033SLTC
VERT	P2418C	0034TC	0034LTC	0034STC	0034SLTC
BLEU	P2387C	0035TC	0035LTC	0035STC	0035SLTC
ROUGE	RAL3002	0036TC	0036LTC	0036STC	0036SLTC

COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

COULEURS	PANTONE / RAL				
JAUNE FLUO	RAL1026	0032TCF	0032LTCF	0032STCF	0032SLTCF
ORANGE FLUO	RAL2005	0033TCF	0033LTCF	0033STCF	0033SLTCF
GRIS	P430C	0031GTC	0031GLTC	0031SGTC	0031GLSTC
BLEU MARINE	P2475C	0035TCM	0035LTCM	0035STCM	0035SLTCM

COLORIS STANDARDS

COULEURS	PANTONE / RAL	KARA MONTEUR VISIÈRE COURTE réf. aéré	KARA MONTEUR VISIÈRE LONGUE réf. aéré	KARA MONTEUR ÉLEC VISIÈRE COURTE réf. non aéré	KARA MONTEUR ÉLEC VISIÈRE LONGUE réf. non aéré
BLANC	RAL9003	0051TC	0051LTC	0051STC	0051SLTC
JAUNE	P7548C	0052TC	0052LTC	0052STC	0052SLTC
ORANGE	P165C	0053TC	0053LTC	0053STC	0053SLTC
VERT	P2418C	0054TC	0054LTC	0054STC	0054SLTC
BLEU	P2387C	0055TC	0055LTC	0055STC	0055SLTC
ROUGE	RAL3002	0056TC	0056LTC	0056STC	0056SLTC

COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

COULEURS	PANTONE / RAL	réf. aéré	réf. non aéré	réf. aéré	réf. non aéré
JAUNE FLUO	RAL1026	0052TCF	0052LTCF	0052STCF	0052SLTCF
ORANGE FLUO	RAL2005	0053TCF	0053LTCF	0053STCF	0053SLTCF
GRIS	P430C	0051GTC	0051GLTC	0051GSTC	0051GSLTC
BLEU MARINE	P2475C	0055TCM	0055LTCM	0055STCM	0055LTCM

AUTRES COLORIS SPÉCIAUX SUR DEMANDE