

GVS — FICHE TECHNIQUE (TDS)

DEMI-MASQUE ELIPSE INTEGRA®

+ Filtres HESPA™ P3 anti-poussières (R)

Applications : poussières, brouillards et fumées

Normes

- EN 140 : 1998 — Corps du masque
- EN 143 : 2000+A1 : 2006 — P3 R (D) [réutilisable, testé à la poussière de dolomie]
- EN 166 Classe 1.B.K.N. — Oculaire (anti-buée et anti-rayures)
- CE 2797 — UKCA 0086

Efficacité de filtration

P3 : > 99,95 % pour les particules de 0,3 µm.

Poids

Masque + filtres : net (S/M) 203 g ; (M/L) 211 g — brut (S/M) 292 g ; (M/L) 324 g.

Filtres : net 18 g pièce ; les deux net 36 g, brut 59 g.

Durée de conservation

5 ans (masque et filtres). Voir les conditions de stockage dans la notice d'utilisation.

Les filtres sont réutilisables et remplaçables.

Matériaux

- Masque : TPE de qualité médicale, conforme à l'ISO 10993-10 : 2010 (irritations). Corps du masque sans latex ni silicone, sans odeur. Corps de valve en nylon, membranes d'inspiration/expiration en silicone. Harnais tête et nuque élastiqué réglable sur 4 points, avec coussinet de confort en TPE.
- Filtres : média synthétique HESPA multicouche de type mécanique, surmoulé/encapsulé dans un TPE souple.
- Oculaire : polycarbonate à revêtement fluidifié (flow coating) surmoulé dans un TPE souple, fixé de façon permanente au corps du masque par des clips en acier inoxydable.

Fabrication

Royaume-Uni. 100 % des filtres testés au NaCl (chlorure de sodium).

Encapsulation (technologie brevetée) : 645 mm de média filtrant effectif dans chaque filtre.

Dimensions

- Masque : H 175 mm × L 180 mm × P 180 mm.
- Filtre : H 97 mm × L 53 mm × P 11 mm.

Références produit

Code	Désignation	Conditionnement
SPR407 (S/M) SPR406 (M/L)	Elipse Integra P3 complet, équipé des filtres P3	5 pièces par boîte
SPR316	Filtres de rechange Elipse P3	10 jeux de 2 pièces par boîte
SPM007	Étui Integra	5 pièces par boîte
SPM520	Films pelables de protection visière x 10	10 jeux par boîte
SPM414	Adaptateur kit Face Fit Portacount	50 jeux de 10 pièces par boîte

Applications — poussières, brouillards et fumées

Meulage	Fumées et poussières métalliques
Construction	Poussière de silice, amiante, béton, pierre, granulats, bois, ciment ; moisissures

Extraction minière	Poussière de charbon, poussière de silice
Industrie manufacturière	Fibres de verre, poudres composites, fumées de plomb
Agroalimentaire	Volaille, poudres (produits laitiers), épices, poussière de grains
Pharmaceutique	Poudres, virus

Fabricant

GVS Filter Technology UK — NFC House, Vickers Industrial Estate, Mellishaw Lane, Morecambe, Lancashire LA3 3EN — Tél. +44 (0) 1524 847600
— gvsuk@gvs.com — www.gvs.com

Fabriqué au Royaume-Uni — Édition n° 4 — Date d'édition : 23/01/2023

Traduction française à titre indicatif. En cas de divergence, la fiche technique originale GVS (anglais) et la notice d'utilisation font foi.