



CARACTÉRISTIQUES

- Longueur 1,50 m - diamètre 6 mm (+/- 0,5)
- Conformité NF G07 002 et EN 22774 : résistance à la traction, abrasion et allongement à la rupture
- Ame en mèches de coton pour améliorer la résistance
- Embouts en acétate de cellulose

AVANTAGES & BENEFICES

- Disponible en différents coloris

Taille
1,50 m

Couleur
Noir
Marron foncé

Normes
· EN 22774
· NF G 07 002
· NF G 07 002

LACETS RONDS 1,50 M

©JLF Pro

Réf: 0417

FABRICATION
FRANÇAISE

DESSCRIPTIF

Lacets ronds en polyester pour chaussures de sécurité

LES POINTS FORTS

- > Résistance à l'abrasion
- > Résistance à la traction
- > Résistance à la rupture

DOMAINE D'UTILISATION

- Tout métier et secteur d'activité

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Tout environnement

COMPATIBILITE

- Chaussures de sécurité



LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



0534-CHAUSSE PIED METAL



0610-DESINFECTANT DESODORISANT



LACETS ROUNDS 1,50 M - RÉF : 0417

COMPOSITION / MATÉRIAU

- Gaine : 100% polyester
- Ame : mèche en coton
- Embouts : acétate de cellulose

**MODE D'EMPLOI, CONSEILS
D'UTILISATION & D'ENTRETIEN**

- Bien tendre les lacets en partant du bout, œillet par œillet, pour ajuster la chaussure. Terminer en nouant le lacet, en le gardant sous pression.
- Opération à renouveler toutes les 2 ou 3 heures, surtout lors de fortes ou faibles températures.
- Lavage à 30°C

DURÉE D'USAGE

RAS

RÉSULTATS TESTS LABORATOIRES

NORME	REFERENCE NORMATIVE	TEST	RESULTAT
Résistance à l'abrasion	EN 22774	Résistance à l'abrasion	> 10 000 cycles
Résistance à la traction	NF G 07 002	Résistance à la traction	>800 N
Allongement à la rupture	NF G 07 002	Allongement à la rupture	31%

Date de création :
01/10/2019-V1Date de révision :
MAJ 2026-05-V2ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

GROUPE JLF est certifié ISO 9001



GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon – France - Tél. +33 (0)4 78 37 07 37

SAS CAPITAL 361 760 € - RCS ANGOULEME B 314284134 - CODE APE 1520Z - CODE TVA FR 95 314 284 134 - N°SIRET 314 284 134 00041

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. Document non contractuel