FICHE TECHNIQUE
33-FG313/N

GANT G-TEK® POLYESTER TRICOTÉ SANS COUTURE ET ENDUCTION POLYURÉTHANE LISSE SUR LA PAUME ET LES DOIGTS

EN 388
3131X



- La construction en polyester tricoté sans couture offre confort, dextérité et respirabilité
- L'enduit en polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion, la perforation, et sensibilité tactile
- Dos aéré pour faciliter la transpiration
- Doigts préformés ergonomiques
- Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- Emballé par paire pour faciliter la distribution

APPLICATIONS

- Assemblage électronique et informatique
- Contrôle qualité
- Inspection
- Assemblages travaux de précision

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MATÉRIAUX	Support Polyester / Enduction Polyuréthane Lisse sur paume et doigts
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
COULEUR	Support: ■ Noir / Enduction: ■ Noir
STYLE POIGNET	Poignet tricot
TAILLES	6 -11
EMBALLAGE	Polybag Individuel, Paquet de 12, Carton de 120
COO	Chine

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 3131X							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	-
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X

DIMENSIONS (IN/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	8.5 / 21.5	9 / 23	9.4 / 24	9.8 / 28	10.2 / 26	10.6 / 27
B	3.5 / 9	3.6 / 9.2	3.7 / 9.5	3.8 / 9.8	4 / 10.2	4.3 / 11
H	■ Violet	■ Rouge	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®
PIP FRANCE SAS | 120 Grande Rue | 85570 L'Hermenault | Tel: +33 2 51 50 19 80 | info@pipeurope.com

This document and the information contained herein is the property of Protective Industrial Products, Inc. (PIP) and may not be used or reproduced without permission. Product users should conduct all appropriate testing or other evaluations to determine the suitability of PIP products for a particular purpose or use within a particular environment. PIP DISCLAIMS ALL WARRANTIES OTHER THAN AS EXPRESSLY PROVIDED.