EUROTECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

MO153

Réf. MO153 Tailles 10 >> 10




Les +

- Protège-artère
- Renfort de la paume
- Manchette de sécurité
- Solidité

TAILLES	RÉFÉRENCES
10	153

CONDITIONNEMENT

60 PAIRES / CARTON



X1 X5

DESCRIPTION

Gant Docker de protection en manutention, en croûte supérieure de vachette. Sa paume doublée coton ainsi que son dos et sa manchette en toile jaune bayadère assurent un confort à l'utilisateur. La paume renforcée en fleur, la manchette de sécurité et le protège-artère garantissent la solidité du gant. Idéal pour des travaux de manutention lourde. Recommandé en milieu sec.

DOMAINES D'APPLICATION

- Exploitation minière
- Infrastructure, BTP
- Second-oeuvre
- Transport et logistiqu

NORMES

CE Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **6089 Issue 5.**
Délivré par **SATRA** (**321**)

EN420:2003+A1:2009

EN388:2016

A	B	C	D	E
3	1	3	3	X

- Résistance à l'abrasion (3/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (3/4)
- Résistance à la perforation (3/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur **www.eurotechnique-gloves.com**

EURO PROTECTION GROUP