

TREK BRUN S7S Vibram®



Norme EN ISO 20345 : 2022



**Doublure membrane
Imper-respirante**

- 100% imperméable, respirante et anti-bactérienne
- respiration optimale du pied
- amélioration du confort
- chausson complet montant

Du 35 au 49

Réf. TREKS7SBF

Les + produit



- » Chaussure tout terrain proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.



- » Cuir de 2,0 mm d'épaisseur pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité.

- » Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration de poussières / cailloux.

- » Avant de la chaussure renforcé pour une durée de vie prolongée dans le temps.

- » Modèle compatible avec des flexions fréquentes.

- » Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne : réduction de l'impact, neutralisation des odeurs.



- » Embout de protection HDFC fibre composite.



- » Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



**Semelle TRAIL VIBRAM®
PU/caoutchouc nitrile
antistatique.**



- » Semelle technique exclusive développée en partenariat avec Vibram®.

- » Semelle Outdoor avec un excellent grip, Hi, HRO, adaptée aux conditions climatiques difficiles (chaud et froid).

- » Excellente résistance à l'abrasion.

- » Talon décroché (15 mm de hauteur) pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

APPLICATION

- » Métiers du BTP, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités Outdoor.



lemaitre-securite.com

Lemaître vous protège.



TREK BRUN S7S Vibram®



Norme EN ISO 20345 : 2022

Caractéristiques de la tige

- Matière du dessus : cuir pleine fleur pull-up hydrofuge, « groove » anti-abrasion, croûte de cuir hydrofuge finition velours et textile résistant à l'abrasion
- Languette avec soufflet : croûte de cuir hydrofuge finition velours et textile résistant à l'abrasion
- Doublure : chausson complet en membrane imper-respirante

Caractéristiques de la semelle

- Nom : TRAIL PU2D VIBRAM®
- Matière : polyuréthane / PU - caoutchouc nitrile - Vibram® antistatique
- Semelle antistatique
- Coefficient d'adhérence (exigences fondamentales) :
glissement vers l'avant à plat : 0,63 (norme $\geq 0,31$)
glissement vers l'avant au talon : 0,72 (norme $\geq 0,36$)
- Coefficient d'adhérence SR :
glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme $\geq 0,19$)
glissement vers l'avant au talon : 0,36 (norme $\geq 0,22$)

VARIANTE



TREKTEX S7S SR
HAUT BRUN
TREXS7S8F

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure
pointure 38 : 709 g

AET N°

0075/007/161/01/25/0240
EXT 04/02/26

Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure
pointure 43 : 757 g

AET N°

0075/007/161/01/25/0240
EXT 05/02/26

Colisage

du 35 au 39

bolte 355 x 220 x 130 mm

carton 660 x 450 x 360 mm

10 boltes par carton

du 40 au 49

bolte 350 x 340 x 130 mm

carton 670 x 355 x 360 mm

5 boltes par carton

Gencods

35	3237154632352	43	3237154632437
36	3237154632369	44	3237154632444
37	3237154632376	45	3237154632451
38	3237154632383	46	3237154632468
39	3237154632390	47	3237154632475
40	3237154632406	48	3237154632482
41	3237154632413	49	3237154632499
42	3237154632420		

Exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

S7S



Test de glisse

Pas de marquage Exigences fondamentales
Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec une solution de lauryl sulfate de sodium (NaLS).



Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec de la glycérine.



Embout 200 J non-métallique :
Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 »
pénétration. De type PS (pointe de 3mm).



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie
au talon



Résistance de la semelle
aux hydrocarbures



Résistance du dessus de
la chaussure à la pénétration
et à l'absorption d'eau



Résistance des pare-pierre
à l'abrasion



Décharge électrostatique



Isolation du semelage
contre le froid



Isolation du semelage
contre la chaleur



Résistance de la semelle à
la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante
à l'eau



Système grip pour échelle



Protection des malléoles

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



Membre du
SYNAMAP



DON_LS 03 FP 0355
mise à jour : 09/03/26